



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 224 mm voor 40 glazen - max. glashoogte 196 mm - max. Ø 65 mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 224 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 210 mm
Inhoud	48.9 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.122.5x8.UO
Gewicht (kg)	2,76 kg
Temperatuurbestendigheid!!	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt (bodemitvoering 15; zie "Opties")
EAN	7,4249E+12
Maximale glashoogte	196
Maximale Ø glas	65
Pallet aantal	40

Eigenschappen

Afmetingen: 600 x 400 mm met een hoogte van 224 mm.

Ontworpen voor 40 glazen.

Geschikt voor glazen met een maximale hoogte van 196 mm.

Geschikt voor glazen met een maximale diameter van Ø 65 mm.

Ideaal voor het opslaan, transporteren en reinigen van glaswerk en servies.

Bevat vakverdeling om glazen individueel te beschermen.

Biedt optimale ondersteuning voor glazen met een voet dankzij de vakverdeling.

De glazenkrat heeft geperforeerde zijwanden en bodem voor efficiënte reiniging.

Stapelbaar en kan worden gecombineerd met andere Euronorm-stapelkratten.

Kan worden opgeslagen en vervoerd zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Plastic krat met vakverdeling voor 40 glazen. De glazenkrat is 600x400 mm en heeft een hoogte van 224 mm. De glazenkrat is geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 196 mm en maximale Ø 65 mm. Het formaat en de indeling van de krat worden bepaald door de inhoud. Is het glas hoger dan 196 mm of breder dan Ø 65 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag. De glazenkrat met dubbele vakverdeling biedt 40 individuele plekken voor glazen. De glazen raken elkaar niet en zijn daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. De glazenkrat heeft een onder- en bovenvakverdeling, waardoor glaswerk met een voet goed ondersteund wordt. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. De glazenkrat heeft namelijk grof geperforeerde zijwanden en bodem, waardoor het spoelwater en het reinigingsmiddel eenvoudig de inhoud van de krat kan bereiken. De glazenkratten zijn stapelbaar en perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met een Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseur.



Geschikte accessoires



52.TR6040.4.K



2.800.510.312



52.TR6040.4.L



52.TR6040.4.H



52.TR6040.4.E

Alternatieve artikelen



30.122.33.UO



30.122.4x6.UO



30.122.3x5.UO



30.122.3x4.UO