


Artikelnummer: 30.128.5x8.UO

Bedrukking mogelijk



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 280 mm voor 40 glazen - max. glashoogte 255 mm - max. Ø 65 mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 280 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 271 mm
Inhoud	57 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.128.5x8.UO
Gewicht (kg)	3,04 kg
Temperatuurbestendigheid!!	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7,4249E+12
Maximale glashoogte	255
Maximale Ø glas	65
Pallet aantal	32

Eigenschappen

Plastic krat met vakken voor 40 glazen, afmetingen 600x400 mm en hoogte van 280 mm.

Geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 255 mm en maximale Ø van 65 mm.

De grootte en indeling van de krat worden bepaald door de inhoud; kies een andere krat in deze serie als het glas aanzienlijk afwijkt van deze afmetingen. Deskundig advies is beschikbaar.

Dubbele vakverdeling in de glazenkrat met 40 individuele vakken beschermt tegen krassen en breuk tijdens reiniging, opslag en transport.

Boven- en onderverdeling biedt goede ondersteuning voor de voet van glaswerk.

Glazen zijn volledig schoon na reiniging in de krat dankzij grove perforaties in de zijwanden en bodem, waardoor spoelwater en reinigingsmiddelen gemakkelijk toegang hebben tot de inhoud.

Stapelbare glazenkratten die naadloos passen bij andere Euronorm bordenbakken en stapelbare kratten.

Kunnen worden opgeslagen en vervoerd zonder ruimteverlies op genormeerde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Plastic krat met vakverdeling voor 40 glazen. De glazenkrat is 600x400 mm en heeft een hoogte van 280 mm. De glazenkrat is geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 255 mm en maximale Ø 65 mm. Het formaat en de indeling van de krat worden bepaald door de inhoud. Is het glas veel lager dan 255 mm of breder dan Ø 65 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat met dubbele vakverdeling biedt 40 individuele plekken voor glazen. De glazen raken elkaar niet en zijn daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. De glazenkrat heeft een onder- en bovenvakverdeling, waardoor glaswerk met een voet goed ondersteund wordt. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. De glazenkrat heeft namelijk grof geperforeerde zijwanden en bodem, waardoor het spoelwater en het reinigingsmiddel eenvoudig de inhoud van de krat kan bereiken.

De glazenkratten zijn stapelbaar en perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met een Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



52.TR6040.4.K



2.800.510.312



52.TR6040.4.L



52.TR6040.4.H



52.TR6040.4.E

Alternatieve artikelen



30.128.33.UO



30.128.4x6.UO



30.128.3x5.UO



30.128.3x4.UO