


Artikelnummer: 30.108.5x8.U

Bedrukking mogelijk



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 99 mm voor 40 glazen - max. glashoogte 72 mm - max. Ø 65 mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 99 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 85 mm
Inhoud	17.8 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.108.5x8.U
Gewicht (kg)	1,7 kg
Temperatuurbestendigheid!!	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7,4249E+12
Maximale glashoogte	72
Maximale Ø glas	65
Pallet aantal	96

Eigenschappen

Afmetingen van het glas bepalen de keuze voor de krat; meet hoogte en diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor 40 glazen of koppen, 600x400 mm groot en 99 mm hoog.

Geschikt voor reiniging, opslag en transport van glaswerk en servies met max. glashoogte van 72 mm en max. Ø van 65 mm.

Kratformaat wordt bepaald door de inhoud; kies bij afwijkingen een andere krat uit dezelfde serie.

Voorzien van 40 vakken voor individuele plaatsing van glazen, beschermt tegen krassen en breuk tijdens reiniging, opslag en transport.

Grof geperforeerde zijwanden en bodem zorgen voor toegang tot spoelwater en reinigingsmiddelen.

Glazenkratten zijn stapelbaar en compatibel met Euronorm bakken, opslag en vervoer zonder ruimteverlies.

Voor meer informatie, neem contact op met onze productadviseurs.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor 40 glazen of koppen. In formaat 600x400 mm met een hoogte van 99 mm. De glazenkrat is geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 72 mm en maximale Ø 65 mm. Het formaat en de indeling van de krat wordt bepaald door de inhoud. Is het glas hoger dan 72 mm of breder dan Ø 65 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat is uitgevoerd met een ondervakverdeling van 40 vakken en biedt daarmee 40 individuele plekken voor glazen en koppen. De glazen raken elkaar niet en zijn daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. Het spoelwater en het reinigingsmiddel vinden dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem makkelijk toegang tot de inhoud van de krat. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat dan ook volledig schoon.

De glazenkratten zijn stapelbaar en perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met een Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



52.TR6040.4.K



2.800.510.312



52.TR6040.4.L



52.TR6040.4.H



52.TR6040.4.E



52.RP682D.ZBV.2

Alternatieve artikelen



30.108.33.U



30.108.4x6.U



30.108.3x5.U



30.108.3x4.U